

QNDE 1633-6

La ligne de pénétrant lavable à l'eau à six stations de Qualité NDE est fait en acier inoxydable, pour assurer des années d'utilisation sans ennui.

Qualité NDE offre des lignes de pénétrants comme celle-ci conçues sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.



La QNDE 1633-6 comprend:

Acier inoxydable 304.

Station 1: Réservoir de pénétrant par trempage avec couvercle (16"x32"x15")*.

Station 2: Égouttage et drainage (32"x32")*.

Station 3: Réservoir de rinçage avec dos et mur droite rigide. (24"x32"x15")*.

Station 4: Séchoir de type tunnel conforme à ASTM C1055 et E1417. Contrôleur de température électronique étalonée avec protection de surcharge. 240VAC, 15Amp. (17"x27"x30")*. Livré avec certificat d'étalonnage.

Station 5: Développeur. (16"x32"x15")*.

Station 6: Table d'inspection avec rideaux, toit en porte-à-faux avec ventilateur et plafonnier lumière DEL blanche, support articulé pour lampe UV portable, dessus en polypropylène noir. (36"x30"x39") (par-dessus à +24", haut à 84").

Panneau de contrôle: Bouton ON/OFF illuminé pour la ligne au complet. Contrôle de température ajustable pour le séchoir. Bouton ON/OFF illuminé pour le collecteur de bruite.

Grille en aluminium pour les stations 2, 3, et 5.

Cette ligne peut être conçue sur mesure. Veuillez voir les options sur la prochaine page.

*Tous les mesures sont à l'intérieur.

QNDE 1633-6

La ligne QNDE 1633-6 peut être conçue sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Veuillez contacter notre spécialiste pour établir les spécifications de votre ligne de pénétrant. Une fois que les spécifications et dessins sont approuvés, nous fabriquerons, testerons, et certifions votre QNDE 1633-6 avant l'expédition.



En haut: Station de rinçage avec ensemble de lumière UV, séchoir, développeur, et table d'inspection.

Droite: Développeur avec révélateur en nuage injecté, régulateur de pression et collecteur de bruite HEPA.



Options:

Dessus en polypropylène, trous de 3/8" à tous le 2", pour les stations 2, 3, et 5.

Réservoir de pénétrant - fond protectif en polypropylène noir.

Station de rinçage avec grille anti-éclaboussure sur le mur arrière.

Station de rinçage avec mur latéral rigide coulissant (prix par côté).

Station de rinçage, ensemble de lumière UV portable, item QUV3000K:

- Lumière UV sur support articulé.
- Lampe portable REL Magnum GO DEL UV livré avec certificats ASTM E3022 et RRES 90061. 90-264VAC.

Station de révélateur en nuage injecté, réservoir pressurisé avec injecteur, régulateur de pression et manomètre avec collecteur de bruite certifié HEPA. 120 VAC, 15 Amp.

Table d'inspection sans rideaux ou toit en porte-à-faux.

Table d'inspection - tablette de mur arrière; tablette de bas avec tiroir.

Choisissez entre une ligne complètement automatisé ou complètement manuel.

Contrôles automatisés: Minuteries ajustables avec alarmes sonores et visibles pour les stations de réservoir, séchoir, développeur, et collecteur de bruite.